

AXENOL OLEJ HYDRAULICZNY HL 46 20L

Olej hydrauliczny L-HL 46 wytwarzany jest z wysokiej jakości mineralnego oleju bazowego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających, który zapewnia odpowiednie własności przeciwkorozyjne, przeciwpienne, deemułgujące i przeciwutleniające. Zapewnia ochronę i czystość smarowanych układów oraz kompatybilność z uszczelnieniami.



Zastosowanie:

Olej hydrauliczny L-HL 46 przeznaczony jest do stosowania w nisko i średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności otoczenia. Mogą mieć zastosowanie również w układach hydraulicznych, maszynach budowlanych i górniczych. Olej L-HL 46 jest mieszalny i zamienny z olejami hydraulicznymi o podobnej klasie lepkości i jakości.

Klasa lepkości:

ISO VG: 46

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.