

since 2007

petrostar

CERAMIZATOR ANTYKOKS UP DO CZYSZCZENIA GÓRY SILNIKA 300ML

CERAMIZATOR ANTYKOKS UP DO CZYSZCZENIA GÓRY SILNIKA 300ML



Profesjonalny preparat do czyszczenia osadów węglowych i nagaru w silniku w formie aktywnej pianki. Preparat ten poprzez unikalną formułę aktywnej piany doskonale czyści górne elementy silnika takie jak zawory, gniazda zaworowe, kolektory dolotowe jak i samą komorę spalania. Rozpuszcza powstałe osady i je skutecznie usuwa. Proces ten pomaga usprawnić pracę układu zaworów oraz uszczelnić komorę spalania. Czysty silnik jest podstawą do niezawodnej jego pracy.

Instrukcja stosowania

1. Rozgrzej silnik do roboczej temperatury pracy (50-60 °C). Kolejno zdemontuj cewki i ostrożnie odkręć świece zapłonowe w silnikach benzynowych lub żarowe w silnikach diesla. Ustaw tłoki w ich środkowym położeniu.
2. Rozpyl aktywną pianę do otworów świec za pomocą węża dołączonego do zestawu aż do całkowitego wypełnienia.
3. Pozostaw preparat na 5 minut w celu usunięcia osadów węglowych. Czynność tę należy powtórzyć 3 razy.
4. Powtórz krok 2.
5. Zakryj wszystkie otwory świec za pomocą tkaniny, tak aby wchłaniała pozostałości preparatu.
6. Uruchom rozrusznik na 30 sekund.
7. Wkręć wszystkie świece i cewki zapłonu. W silnikach diesla świece żarowe.
8. Uruchom silnik na około 5-10 minut. Gęsty dym i charakterystyczny zapach mogą wydostawać się z układu wydechowego przez pewien czas, co nie jest niczym niepokojącym i ustanie po odparowaniu preparatu z silnika.
9. Po tej czynności zalecana jest wymiana oleju i filtra na nowy.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.