

FUCHS TITAN SUPERSYN 5W40 5L

- Nowoczesny olej silnikowy o lepkości SAE 5W40 spełniający normy ACEA - A3/B4 i API CF/SM/SN.



- Zapewnia utrzymanie właściwego ciśnienia w magistrali olejowej, zarówno podczas jazdy w trybie miejskim, jak i przy dużych prędkościach.
- Kompatybilny ze wszystkimi materiałami uszczelniającymi w silniku.
- Olej jest mieszalny z innymi markowymi produktami.
- Olej FUCHS TITAN SUPERSYN 5W40 spełnia m.in. normy: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00, PSA B71 2296, Renault RN0700 RN 0710.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Przeznaczenie: olej silnikowy
- Lepkość SAE: 5W40
- Norma - ACEA: A3/B4
- Norma API: CF, SM, SN
- Dopuszczenia i rekomendacje: BMW LONGLIFE-98, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, MB APPROVAL 229.3, PORSCHE A40, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 502 00, VW 505 00
- Opakowanie: 5 litrów
- Gęstość w 15°C [g/ml]: 0,851
- Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s]: 83,5
- Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]: 14
- HTHS (mPas): $\geq 3,5$
- Wskaźnik lepkości: 174
- Temperatura płynięcia [°C]: -42
- Popiół siarczkowy [% masy]: $\geq 1,0 \leq 1,6$

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.