



FX PROTECT RAIN SHIELD R6 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA

FX PROTECT RAIN SHIELD R6 NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA



Dzięki powłoce ceramicznej na szyby RAIN SHIELD R-6, poczujesz się komfortowo podczas jazdy samochodem w niesprzyjających warunkach pogodowych. Nasza ceramiczna niewidzialna wycieraczka zagwarantuje optyczną czystość Twoich szyb samochodowych.

ZALETY:

- wysoka hydrofobowość powierzchni: efekt odprowadzania kropeł deszczu;
- znaczną poprawę widoczności podczas jazdy nocą;
- zmniejsza zmęczenie oczu dzięki polepszonej optyce szyb;
- zwiększa bezpieczeństwo: jazda podczas silnego deszczu lub śnieżyicy jest szczególnie niebezpieczna, ze względu na nadmiar wody na szybach oraz oślepiające światła nadjeżdżających pojazdów nocą. (RAIN SHIELD R-6 polepsza widoczność podczas trudnych warunków pogodowych nawet o 32%);
- zmniejsza przywieranie zanieczyszczeń do szyb, dzięki czemu utrzymanie w czystości jest łatwiejsze (efekt samooczyszczenia: wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne pozostaną na powłoce, nie powodując wnikanía w strukturę szyby);
- absorbuję znaczne ilości promieniowania UV;
- ułatwia pracę wycieraczek samochodowych, zmniejszając ryzyko zarysowania szyby;
- powłoka ceramiczna RAIN SHIELD R-6 nadaję się do zabezpieczenia każdego rodzaju szklanych powierzchni. Unikalna receptura nanocząsteczek pozwala na łatwe rozprowadzanie produktu na szklanej powierzchni.

TRWAŁOŚĆ:

12-24 miesiące.

APLIKACJA:

Przednia/tylna szyba: 2-3 warstwy.

Boczne szyby: 1 warstwa.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Dokładnie oczyścić szklaną powierzchnię od wszelkich zanieczyszczeń.
2. Nanieść niewielką ilość produktu na suchy aplikator (8-10 kropli) Rozprowadź produkt miejsce po miejscu ruchami wzdłuż i wszerz (ruchy krzyżowe HASH).
3. Odczekać 5-10 min.
4. Usunąć nadmiar produktu za pomocą suchej mikrofibry.
5. Wypoleruj zabezpieczoną powierzchnię za pomocą nowej, suchej mikrofibry.

UWAGI:

Pamiętaj, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiony zbyt długo skryształuje się i ciężko będzie go usunąć! Nie narażać na kontakt powierzchni z wodą lub wilgocią przez minimum 12h. Pełną trwałość powłoka osiąga po 24h. Długotrwałe i wielokrotne używanie wycieraczek samochodowych może przyspieszyć osłabienie efektu działania.

Pojemność opakowania: 15ml

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.