

GLIPTONE MLECZKO KONSERWUJĄCE DO SKÓRY GT13 1L

GLIPTONE LIQUID LEATHER CONDITIONER & WATERPROOFER- środek zabezpieczający do skór



Skórzana tapicerka dodaje klasy i elegancji każdemu wnętrzu samochodu- pod warunkiem, że jest dobrze utrzymane. Tapicerki skórzane wymagają odpowiedniego traktowania i dbałości, nie są bezobsługowe jak tapicerki materiałowe.

Dzięki stosowaniu kosmetyków firmy Gliptone, tapicerka Twojego samochodu może latami wyglądać idealnie i nieskazitelnie. Mleczko do odżywiania jasnej i kolorowej tapicerki skórzanej Gliptone GT13 polecane jest zarówno do samochodów nowych jak i używanych. Nadaje tapicerce bardzo przyjemną miękkość, likwiduje efekt połysku skóry a specjalna formuła produktu niweluje ślizganie się. Tapicerka staje się bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu każda chwila spędzona w samochodzie staje się prawdziwą przyjemnością. Odpowiednie odżywienie skóry zapewnia dużo trudniejsze brudzenie się, zdecydowanie zmniejszoną chłonność cieczy. Idealnie sprawdza się również w kabrioletach, gdzie w miesiącach letnich skóra narażona jest na szczególnie trudne warunki atmosferyczne. Gliptone GT13 nie barwi w sposób sztuczny skóry a wydobywa jej naturalny i oryginalny kolor.

Sposób użycia (używane samochody):

1. Przed odżywieniem tapicerki należy ją odpowiednio oczyścić przy pomocy Gliptone GT12 :
 - a) Gliptone GT12 rozprowadzić na tapicerce za pomocą delikatnej mikrofibry;
 - b) Szczotką z naturalnym włosiem szczotkować tapicerkę do usunięcia zabrudzeń;
 - c) Po oczyszczeniu tapicerki wytrzeć ją suchą mikrofibrą;
2. Nanieść odżywkę na aplikator i kilkakrotnie go zacisnąć, tak aby odżywka wniknęła w jego wnętrze- zapewnia to równomierną aplikację odżywki na tapicerce.
3. Nanosić maksymalnie na jeden cały element (np. fotel kierowcy) najpierw ruchami poziomymi, później pionowymi, raz koło razu.
4. Po naniesieniu na element przetrzeć go suchą mikrofibrą.
5. Czynności z pkt.2-4 powtarzać na każdym elemencie wyposażenia samochodu
6. Powtórzyć całą impregnację wnętrza samochodu przynajmniej jeden raz po upływie min. 12 h.

Sposób użycia (nowe samochody):

1. Nanieść odżywkę na aplikator i kilkakrotnie go zacisnąć, tak aby odżywka wniknęła w jego wnętrze- zapewnia to równomierną aplikację odżywki na tapicerce.
2. Nanosić maksymalnie na jeden cały element (np. fotel kierowcy) najpierw ruchami poziomymi, później pionowymi, raz koło razu.

3. Po naniesieniu na element przetrzeć go suchą mikrofibrą.
4. Czynności z pkt.2-4 powtarzać na każdym elemencie wyposażenia samochodu
5. Powtórzyć całą impregnację wnętrza samochodu przynajmniej jeden raz po wchłonięciu się pierwszej warstwy.
W temperaturze pokojowej zazwyczaj można czynność powtórzyć już po ok. 3 godzinach.