

since 2007
petrostar

GULF FORMULA CX ULE 5W30 4L

GULF ULE 5W30 4L C3 DEXOS2 505.01 BMW LL04



Gulf Formula ULE 5W-30 jest syntetycznym olejem silnikowym do samochodów osobowych o niskiej emisji spalin, stworzonym przy użyciu najnowszych technologicznie dodatków tak, aby spełnić wymogi średniej zawartości SAPS (Pyłów Siarczanych, Fosforu i Siarki). Gulf Formula ULE 5W-30 został specjalnie stworzony aby wydłużyć żywotność i utrzymać efektywność układów oczyszczania spalin w najnowszej generacji samochodach z silnikami benzynowymi i diesla.

Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany do najnowszych silników diesla w samochodach MB spełniających normy emisji Euro4 i wymagających olei o ograniczonej zawartości środków chemicznych, oraz do wszystkich samochodów z silnikami diesla spełniających wymogi normy Euro4 wyposażonych w filtry cząstek stałych stosowane na całym świecie. Gulf Formula ULE 5W-30 jest zalecany również do najnowszych samochodów marki BMW wyposażonych w silniki benzynowe spełniające wymogi normy Euro4, jak również do SUV-ów, vanów i lekkich ciężarówek z silnikami benzynowymi lub diesla wymagających olei wysokiej klasy ACEA A3 / B4 , C3.

Właściwości: Typowe wartości: Specyfikacje:

SAE (SAE J300) 5W-30

Gęstość @ 15°C, kg/m³ (ASTM D4052) 851

Lepkość @ 40°C, mm²/s (ASTM D445) 68.9

Lepkość @ 100°C, mm²/s (ASTM D445) 11.7

Lepkość CCS @ -30°C, mPa.s (ASTM D5293) 6180

Indeks Lepkości (ASTM D2270) 166

Punkt Zapłonu (COC), °C (ASTM D92) 230

Punkt Płynięcia, °C (ASTM D97) -39

TBN, mgKOH/g (ASTM D2896) 7.0

Popiół siarczanowy, wt % (ASTM D874) 0.78

Zgodny z:

ACEA A3/B4, ACEA C3

API SL/CF

Zatwierdzony przez:

MB-Approval 229.51

BMW Longlife -04

VW 502.00/505.00/505.01

W ofercie[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.