

since 2007
petrostar

GULF SUPERFLEET XLE 10W40 60L

Gulf Superfleet XLE 10W-40 jest bardzo wysokosprawnym olejem stworzonym w technologii syntetycznej. Opracowany specjalnie dla nowej generacji wysokosprawnych, niskoemisyjnych silników Diesla, pracujących w ciężkich zastosowaniach drogowych. Najnowocześniejsze dodatki uszlachetniające o niskiej zawartości SAPS zastosowane w oleju Gulf Superfleet XLE 10W-40 ułatwiają utrzymywanie skuteczności działania układów ograniczania emisji spalin, takich jak filtr cząstek stałych (DPF), który jest stosowany przez producentów pojazdów w celu spełnienia wymagań norm emisji spalin Euro IV, Euro V oraz Euro VI.



Właściwości i korzyści

Doskonałą stabilność termiczno-utleniającą, zapewnia ochronę przed osadami powstającymi w wysokich temperaturach, nawarstwianiem się szlamu i gęstnieniem oleju.

Znakomita odporność oleju na ścinanie ogranicza pogarszanie się lepkości i zużycia oleju.

Doskonała płynność w niskiej temperaturze umożliwia uzyskanie dobrej zdolności pompowania i cyrkulacji oleju w niskich temperaturach otoczenia i tym samym, zapewnia ochronę przed zużyciem silnika przy rozruchu.

Zaawansowane technologicznie dodatki uszlachetniające o niskiej zawartości SAPS zapobiegają osadzeniu się osadów na podzespołach układów ograniczania emisji oraz chronią katalizator przed uszkodzeniem.

Doskonałe właściwości oleju jego wysoka odporność na ścinanie i idealna lepkość w wysokich temperaturach zapewniają ochronę przed zużyciem silnika i ścieraniem cylindra, zwiększając tym samym trwałość silnika.

Normy:

ACEA E6, E7; API CI-4, Deutz DQC III-05; MAN M 3277 CRT™ ; MB-Approval 228.51, Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2 Compliance; Mack EO-N, MAN M 3477; M 3271-1, MTU Oil Category 3.1

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.