

KIURLAB TFR - SILNY ŚRODEK DO USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ DROGOWYCH 1L

TFR (Traffic Film Remover) to niezastąpiony produkt w auto detailingu, stworzony specjalnie do skutecznego usuwania zabrudzeń drogowych z powierzchni lakieru, felg i opon. Jego silna formuła czyszcząca sprawia, że jest idealny do stosowania przed głębszym myciem pojazdu.



Czym jest TFR?

TFR to mocny środek czyszczący zaprojektowany do efektywnego usuwania różnorodnych zanieczyszczeń z karoserii pojazdu. Doskonale radzi sobie z filmem drogowym, plamami olejowymi, zanieczyszczeniami atmosferycznymi i innymi substancjami pochodzenia komunikacyjnego. Skutecznie usuwa również sól zimową i ptasie odchody.

Dzięki wysokiej mocy czyszczącej i szerokiemu zakresowi zastosowań, TFR cieszy się dużą popularnością w usuwaniu trudnych zabrudzeń z pojazdów ciężarowych, dostawczych oraz maszyn. W branży auto detailingowej jest powszechnie stosowany jako skuteczny preparat do oprysku przed ręcznym myciem, eliminujący większość typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych z powierzchni pojazdu.

Zalety TFR Kiurlab:

- **Skuteczność:** Dzięki skoncentrowanej formule można dostosować siłę czyszczenia do stopnia zabrudzenia pojazdu.
- **Uniwersalność:** Nasz TFR skutecznie eliminuje różne rodzaje zanieczyszczeń, zapewniając prosty sposób na efektywne pozbycie się brudu o różnym pochodzeniu.
- **Bezpieczeństwo:** Prawidłowo stosowany nie powoduje korozji, uszkodzeń lakieru ani innych negatywnych skutków dla elementów karoserii.
- **Wygodne użycie:** Nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Można go aplikować za pomocą zwykłej butelki z atomizerem lub opryskiwacza ciśnieniowego.

Jak używać TFR marki Kiurlab?

Przed użyciem zaleca się przeczytanie zaleceń na opakowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność działania. Należy pracować w dobrze wentylowanym miejscu, unikając bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz wdychania par preparatu. Należy również używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne.

Zalecenia przed użyciem TFRa:

- Upewnij się, że czyszczona powierzchnia jest zimna.
- Wstrząśnij butelką przed użyciem, aby dokładnie wymieszać zawartość.
- Przygotuj roztwór TFR w odpowiednim stężeniu, zgodnie z zaleceniami.
- Przetestuj działanie środka na niewidocznym fragmencie powierzchni, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

Sposób użycia:

1. Nanieś preparat na czyszczoną powierzchnię przy użyciu triggera lub opryskiwacza ciśnieniowego.
2. Oczekaj 3-5 minut, aby preparat mógł dokładnie wnikać w zabrudzenie.
3. Spłucz preparat z powierzchni przy użyciu silnego strumienia zimnej wody.
4. W razie potrzeby powtórz czynności.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#) [Sklep nr 2 Mokotów](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.