

# LIQUI MOLY TOP TEC ATF CVT 1400 1L 3662

Syntetyczna baza oraz specjalnie wyselekcjonowane dodatki zapewniają ochronę przed pienieniem się oleju, co jest szczególnie ważne dla przekładni CVT. Dodatkowo olej zapewnia optymalną ochronę przed zużyciem oraz starzeniem się.



## Zastosowanie:

Olej do przekładni typu CVT.

Liqui Moly zaleca stosowanie tego produktu do przekładni wymagających oleju ze specyfikacją:

- Dodge CVTF+4
- Dodge NS-2
- Ford CVT23
- Ford CVT30 / MERCON C
- GM/Saturn DEX-CVT
- Honda HCF2
- Honda HMMF
- Jeep CVTF+4
- Jeep NS-2
- MB 236.20
- Mini Cooper (EZL 7/99)
- Mitsubishi CVTF-J1
- Mitsubishi CVTF-J4
- Nissan CVT NS-2 Fluid
- Nissan CVT NS-3 Fluid
- Subaru Lineartronic CVTF

- Subaru NS-2
- Suzuki NS-2
- Suzuki TC
- Suzuki CVT Green1
- Toyota CVTF FE
- Toyota TC
- VW G 052 180
- VW G 052 516

Kod producenta: 3662

**Na zamówienie**

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-72h.