



# MIHEL CERAMIC OIL 9100 LSPI 5W30 OLEJ CERAMICZNY 5L

## Mihel Ceramic Oil 9100 LSPI 5W30



Mihel Ceramic Oil 9100 LSPI 5W30 jest w pełni syntetycznym, wysokowydajnym olejem SAE 5W30 opartym na technologii PAO (polialfaolefiny) dedykowanym dla pojazdów marki Ford zarówno do silników benzynowych i wysokoprężnych, w tym wyposażonych w systemy filtrów cząstek stałych (DPF). Może być stosowany w silnikach z katalizatorem oraz turbo doładowanych. Olej ten spełnia wymogi normy API SP, SP RC, SN, SN Plus, CF.

Mihel Ceramic Oil 9100 stanowi najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii środków smarnych. Ze względu na zastosowaną unikalną technologię połączenia baz olejowych i pakietów dodatków wraz z komponentami nano ceramicznymi, udało się uzyskać oleje, które cechują się znacznie lepszymi właściwościami fizykochemicznymi niż tradycyjne oleje silnikowe.

Oleje Mihel Ceramic Oil wyprzedzają technologicznie środki smarne obecnie stosowane we współczesnych silnikach. Wszystko za sprawą niezwykłych właściwości ceramiki, która tworzy na powierzchniach trących powłokę ochronną o niezwykle niskich współczynnikach tarcia i odporności na skrajnie wysokie temperatury. MIHEL Ceramic Oil 9100 jest to zaawansowana formuła przygotowana tak, aby zapewnić maksymalne osiągi twojego silnika. Od pierwszych sekund po starcie gwarantuje dotarcie do wszystkich podzespołów silnika, zapewniając natychmiastowy rozruch w skrajnie niskich temperaturach. Zabezpiecza przed zużyciem nawet podczas ekstremalnych warunków pracy nowoczesne wysiłone konstrukcje.

Technologia o niskiej zawartości popiołów wydłuża żywotność filtrów cząstek stałych DPF i utrzymuje cały układ smarowania silnika w czystości i zabezpiecza antykorozyjnie nawet przy długich interwałach silnika. Technologia zastosowana w oleju pozwala obniżyć koszty eksploatacji oraz zapewnia bezpieczeństwo względem najwyższych wymogów i restrykcji producentów silników. Wykorzystuje innowacyjne właściwości nano ceramiki, aby wygładzić strukturę powierzchni trących silnika, zmniejszając tarcie i zużycie, poprawiając tym sprawność mechaniczną.

Zaawansowane pakiety dodatków w oleju MIHEL Ceramic Oil 9100 gwarantują czystość silnika oraz najtrwalszy film olejowy. Wysoka temperatura zapłonu ogranicza utlenianie i zużycie oleju w skrajnych temperaturach oraz w warunkach zwiększonej eksploatacji silnika.

Chroni przed zjawiskiem LSPI (przedwczesny zapłon przy niskich prędkościach obrotowych silnika), oraz chroni łańcuch rozrządu przed zużyciem.

## Specyfikacje i aprobaty:

- API SP, SP RC, SN, SN plus, CF
- ILSAC GF-6A/-5
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- RN 0700/0710
- Chrysler MS-5395
- WSS-M2C913-B/C/D
- WSS-M2C946-A/B1
- WSS-M2C960-A1
- WSS-M2C961-A1

### **W ofercie**

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.