

since 2007
petrostar

MILLERS EE PERFORMANCE C3 0W30 5L

Ten olej silnikowy klasy performance o lepkości **0W-30**, oparty na technologii **NANODRIVE (Low Friction Technology)** oraz estrach syntetycznych, został zaprojektowany do silników wymagających wysokiej wydajności i minimalizacji tarcia. Rekomendowany do samochodów marek **BMW/MINI, Mercedes-Benz**, a także **Volkswagen Audi Group (VAG)**, w tym **Audi, Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche** oraz **Volkswagen**. Olej ten jest również kompatybilny z innymi europejskimi oraz azjatyckimi markami samochodów.



Przeznaczenie:

- **ACEA C3**
- **API SN**
- **BMW/MINI Longlife-04 (LL-04)**
- **MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31**
- **Porsche C30**
- **VW 504 00 / 507 00, VW 506 00 / 506 01, VW 503 00 / 503 01, VW 502 00 / 505 01**
- **Audi, Cupra, Lamborghini, Seat, Skoda, Porsche, Volkswagen**
- **Marki azjatyckie**

Cechy i korzyści:

- **Wyższa moc i moment obrotowy** dzięki wielokrotnie nagradzanej technologii **NANODRIVE**, która minimalizuje tarcie, oraz dzięki estrów syntetycznych stosowanych w profesjonalnych olejach motorsportowych.
- **Wydłużona żywotność części** oraz **niższa temperatura pracy** dzięki natychmiastowemu smarowaniu – technologia NANODRIVE zapewnia szybkie smarowanie wszystkich kluczowych elementów silnika.
- Idealny do **eventów typu "track day"**: gwarantuje maksymalną ochronę i osiągi, jednocześnie spełniając normy OEM i umożliwiając długie interwały wymiany oleju w codziennym użytkowaniu.
- **Zwiększona wydajność** i **zmniejszone zużycie paliwa** dzięki niskiej lepkości i technologii niskiego tarcia.

- Olej ten nadaje się także do nowoczesnych silników **benzynowych, Diesel i hybrydowych** wielu marek azjatyckich i japońskich.

Parametry techniczne:

- **Ciężar właściwy przy 15°C:** 0,844 g/ml
- **Lepkość kinematyczna przy 100°C:** 11,6 cSt
- **Lepkość kinematyczna przy 40°C:** 62 cSt
- **Indeks lepkości:** 186
- **Temperatura krzepnięcia:** -48°C
- **Temperatura zapłonu:** 218°C
- **TBN** (Total Base Number): 10 mg KOH/g
- **HTHS** (High-Temperature High-Shear viscosity): 3,5 mPa·s

Dzięki zaawansowanej technologii **NANODRIVE**, ten olej zapewnia optymalną ochronę silnika, wyższe osiągi oraz oszczędność paliwa zarówno w intensywnej eksploatacji, jak i codziennym użytkowaniu.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#) [Sklep nr 2 Mokotów](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.