

## MOBIL 0W20 3000 FORMULA V 5L

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 to zaawansowany syntetyczny olej silnikowy zaprojektowany w celu zapewnienia długiej żywotności oraz wysokiej wydajności nowoczesnych silników benzynowych i wysokoprężnych. Olej ten jest szczególnie dedykowany do pojazdów wyposażonych w układy oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych (DPF), i wymaga oleju o niskiej lepkości, co przyczynia się do zwiększenia oszczędności paliwa.



### Właściwości i korzyści:

- **Oszczędność paliwa:** Poprawa efektywności paliwowej zarówno w silnikach benzynowych, jak i wysokoprężnych.
- **Czystość silnika:** Utrzymanie silnika w czystości oraz ochrona przed odkładaniem się szlamów.
- **Ochrona przed zużyciem:** Zwiększona ochrona przed wysokimi temperaturami i zużyciem mechanicznym.
- **Rozruch na zimno:** Lepsza wydajność rozruchu w niskich temperaturach.

**Zastosowanie:** Mobil Super 3000 Formula V 0W-20 jest zalecany do najnowszych europejskich pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, które wymagają oleju o klasie lepkości SAE 0W-20. Olej ten spełnia wymagania specyfikacji Volkswagen (VW) i Porsche, co czyni go odpowiednim dla nowoczesnych pojazdów tych marek.

### Specyfikacje i dopuszczenia:

- **Volkswagen:** VW 508 00, VW 509 00
- **Porsche:** C20
- **Europejskie i amerykańskie standardy:** ACEA C5, API SN PLUS

### Właściwości fizykochemiczne:

- **Klasa lepkości:** SAE 0W-20
- **Lepkość kinematyczna w 100°C:** 8,1 mm<sup>2</sup>/s (ASTM D445)
- **Lepkość kinematyczna w 40°C:** 41,4 mm<sup>2</sup>/s (ASTM D445)
- **Temperatura płynięcia:** -45°C (ASTM D97)
- **Fosfor:** 0,08% wag. (ASTM D4951)
- **Temperatura zapłonu w tyglu otwartym:** 236°C (Cleveland Open Cup, ASTM D92)
- **Gęstość w 15°C:** 0,842 g/ml (ASTM D1298)
- **Popiół siarczanowy:** 0,8% wag. (ASTM D874)

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-20 to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy, który zapewnia doskonałą ochronę, wydajność i oszczędność paliwa dla nowoczesnych silników. Jest to idealny wybór dla pojazdów wymagających oleju o niskiej lepkości, spełniającego specyfikacje VW i Porsche. Dzięki zaawansowanym właściwościom ochronnym, olej ten przyczynia się do dłuższej żywotności silnika i jego lepszej wydajności w różnych warunkach eksploatacji.

**W ofercie**

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.