

since 2007  
***petrostar***

**MOBIL MOBILUX EP-2 400G NLGI-2 SMAR**

MOBIL MOBILUX EP-2 400G NLGI-2 SMAR



Mobilux EP 2 zalecany jest do uniwersalnych zastosowań w łożyskach tocznych i ślizgowych, tulejek i kołków w normalnych warunkach pracy.

Zalecane temperatury działania mają zakres od -20 oC do 130 oC, ale mogą być używane w wyższych (niższych) temperaturach, jeśli odpowiednio wzrośnie częstotliwość smarowania.

Smar Mobilux EP-2 jest szczególnie polecany do pracy wewnątrz nieszczelnych przekładni oraz do ochrony łożysk i skrzyń biegów, w których użycie konwencjonalnych olei do smarowania powoduje problemy w postaci wycieków. Właściwe smarowanie pracujących powierzchni znacząco przedłuża okres ich eksploatacji, przez co rzadziej zachodzi potrzeba ich wymiany, a także zmniejsza się ryzyko unieruchomienia pojazdu.

Mobilux EP 2 zalecany jest do uniwersalnych zastosowań w łożyskach tocznych i ślizgowych, tulejek i kołków w normalnych warunkach pracy.

**W ofercie**

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.