

since 2007  
**petrostar**

## MOTORCRAFT MERCON V ATF PSF 946ML

Olej przekładniowy do automatycznej skrzyni biegów oraz wspomagania układów kierowniczych.



Pojemność: 946 ml  
Kod produktu: XT5QMC

### Właściwości:

- Może być stosowany w przekładniach automatycznych wymagających MERCON ® V lub MERCON ®.
- Zapewnia doskonałą wydajność w przekładni automatycznych sterowanych elektronicznie/produkowany z wysokojakościowych olejów bazowych o wysokiej lepkości, poddanych hydroprzetwarzaniu i specjalnie zaprojektowanych dodatków poprawiających wydajność, które zapewniają doskonałą charakterystykę zmiany biegów w wysokich i niskich temperaturach otoczenia, doskonałą odporność na temperaturę i utlenianie oraz dobrą płynność w niskich temperaturach.
- Zapewnia ochronę przed zużyciem, hamuje tworzenie się szlamu, gumy i piany.
- Zapewnia ochronę przed rdzą i korozją.
- Barwiony na czerwono dla łatwego wykrywania wycieków.
- Nadaje się do stosowania jako olej hydrauliczny w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, które

wymagają olejów hydraulicznych zgodnych z normą ISO 46 lub SAE 20W.

Nie stosować do:

- Reduktorów.
- W skrzyniach, w których wymagany jest MERCON ® SP, MERCON ® LV, FNR5 Fluid Typ F.
- W przekładniach bezstopniowych

**Na zamówienie**

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.