

since 2007
petrostar

PERMATEX 60 SECOND EPOXY 60-023 25ML

Dwuskładnikowy bezbarwny klej sporządzony na bazie żywic epoksydowych. Charakteryzuje się maksymalną siłą wiązania, jest odporny na działanie wody i rozpuszczalników organicznych. Czas wiązania ok. 1 minuty, nie kurczy się. Produkt przeznaczony do łączenia sztywnych materiałów, takich jak: chrom, włókno szklane, szkło, tworzywa sztuczne, metale.



Nazwa:

PERMATEX 60 SECOND EPOXY SZYBKOSCHNĄCY - 25ML

- szybkoschnący bezbarwny klej epoksydowy,
- kod produktu: **60-023**

Właściwości :

- zaczyna wiązać po 1 minucie,
- super siła wiązania 2500 psi,
- łatwy w użyciu,
- bezbarwny.

Sposób użycia :

- zabezpieczyć miejsce pracy przed przypadkowym wyciekaniem materiału,
- odtłuścić i osuszyć powierzchnie łączone,
- zwiększyć szorstkość powierzchni za pomocą papieru ściernego,
- odciąć końcówki obu dysz aplikatora,
- wycisnąć jednakowe ilości żywicy i utwardzacza,
- dokładnie zmieszać żywicę i utwardzacz (mieszać przez ok. 20-25 sekund lub do uzyskania jednolitego zabarwienia),

- gotowy preparat nanieść na łączone powierzchnie. Natychmiast złożyć wszystkie części i usunąć nadmiar,
- odczekać aż upłynie czas wiązania.

Opakowanie : tubka 25ml.

Niedostępny

Produkt chwilowo niedostępny.

Kliknij w przycisk pod ceną i pozostaw nam swoje dane, a poinformujemy Cię niezwłocznie o przewidywanym terminie dostawy.