

since 2007  
**petrostar**

# QUALITIUM HYDRAL HL 68 5L

ZASTOSOWANIE



Oleje hydrauliczne HYDRAL HL stosuje się w umiarkowanie obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń. Zawierają odpowiednio dobrany zestaw dodatków uszlachetniających o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym i poprawiającym własności smarne. Oleje hydrauliczne HYDRAL HL są mieszalne i zamienne z olejami hydraulicznymi innych producentów - w tej samej klasie lepkości i jakości.

## ZALETY

Bardzo dobre współdziałanie z materiałami uszczelnień

Niska tendencja do pienienia

Bardzo dobre własności deemulgujące i wydzielenia powietrza

## W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#) [Sklep nr 2 Mokotów](#) [Sklep nr 3 Bielany](#) [Sklep nr 4 Ursus](#) [Sklep nr 5 Wawer](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.