



QUALITIUM TRUCK MAX 15W40 (LOW SAPS) 205L

Qualitium Truck Max 15W40 (Low SAPS)



Zastosowanie:

- Samochody ciężarowe, autobusy, sprzęt rolniczy i budowlany
- Silniki Diesla spełniające normy emisji zanieczyszczeń Euro 5 i Euro 6
- Silniki z filtrami cząstek stałych (DPF)
- Wyposażone w układy recyrkulacji spalin (EGR) i/lub systemy katalizatorów SCR (pojazdy z Ad-blue)
- Można także stosować w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i Diesla
- Idealny dla firm o zróżnicowanym taborze: samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, ciężki sprzęt

Rodzaj:

- Olej mineralny

Specyfikacje:

- **SAE:** 15W/40
- **API:** CK-4, SM, SL, CJ-4, CI-4, CH-4, CF-4
- **ACEA:** E9, E7, E6

Standardy/Spełnia wymagania:

- **Caterpillar:** ECF-2, ECF-3
- **Cummins:** CES 20081, CES 20086
- **Mack:** EO-O Premium Plus, EOS-4.5
- **MAN:** M 3271-1, M 3477, M 3575
- **Mercedes-Benz (MB):** 228.31, 228.51

- **MTU:** Type 3.1
- **Renault:** RLD-3, RLD-4
- **Volvo:** VDS-4, VDS-4.5
- **Detroit Fluids (DFS):** 93K218, 93K222
- **Deutz:** DQC-III-10 LA
- **IVECO:** TLS E9
- **Pozostałe normy:** DAF, Scania

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.