



QUALITIUM TRUCK PLUS SHPD 15W40 20L

Olej znajduje zastosowanie dla silników wysokoprężnych lub benzynowych przede wszystkim dla: samochodów ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych, sprzętu budowlanego a także dla samochodów osobowych. Dla silników spełniających normy emisji zanieczyszczeń Euro 5, a także możliwy do zastosowania w silnikach starszych Euro 2,3,4. Doskonały dla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin (ERG) i lub systemy katalizatorów SCR



ZALETY:

- IDEALNIE CHRONI PRZED ZUŻYCIEM, ZMNIJSZA ZUŻYCIE ELEMENTÓW SILNIKA O MIN. 15% - W PORÓWNANIU DO ANALOGICZNYCH OLEJÓW.
- Stabilna i wysoka jakość oleju w doskonałej cenie
- Zachowanie czystości tłoków i innych elementów silnika
- Wydłuża okres eksploatacji
- Umożliwia wykorzystanie maksymalnych mocy silnika
- Doskonale radzi sobie z zanieczyszczeniami - przez co można stosować go w ciężkich warunkach pracy (kamieniołomy, place budowy)
- Doskonałe smarowanie nawet dla starszych modeli silnikowych

STANDARDY/SPECYFIKACJA:

SAE: 15W/40

API: CI-4/CH-4/CG-4

API: SL/CF

ACEA: E4/E7; A3/B3/B4

MB 228.3

MAN M 3275-1

VOLVO VDS-2; VDS-3

RENAULT RVI RLD2

MACK EO-N, MACK EO-M PLUS

MTU TYPE 2

DEUTZ DQC-III-05

CUMMINS CES 20071/72/75/76/77

CATERPILLAR ECF-1a

KOMATSU KES 07.851.1

DAF, IVECO, SCANIA

Gdy zalecane jest stosowanie tego oleju, to można zastosować go w dowolnym pojeździe.

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.