

RAVENOL 5W30 HPS 5L

RAVENOL HPS SAE 5W-30 to półsyntetyczny olej silnikowy wysokiej wydajności o niskim współczynniku tarcia w technologii CleanSynto® na bazie PAO (polialfaolefiny) dla benzynowych i wysokoprężnych silników, również z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Zmniejsza tarcie, i opory pracy wyraźnie ograniczając zużycie paliwa, zapewnia też doskonałe właściwości rozruchu zimnego silnika oraz pozwala na wydłużone okresy między wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta.



Zalecany do nowoczesnych silników benzynowych i Diesla, również z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa,

we wszystkich warunkach eksploatacji.

Właściwości:

- oszczędność paliwa w eksploatacji pod częściowym i pełnym obciążeniem
- bardzo stabilna lepkość
- znakomita odporność na ścinanie
- bardzo dobre właściwości podczas rozruchu zimnego silnika
- bezpieczny film smarny przy bardzo wysokich temperaturach eksploatacji
- bardzo dobre właściwości myjące i dyspersyjne
- bardzo dobra ochrona przed zużyciem i korozją
- ochrona przed spienianiem
- długa żywotność dzięki wysokiej odporności oksydacyjnej
- może być stosowany w silnikach samochodów wyposażonych w katalizator

Klasa jakości:

API SL/CF, ACEA A3/B4

Specyfikacje:

MB 229.3, BMW Longlife-98, VW 502 00/505 00

Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.