

## RAVENOL DEXRON III H AUTOMAT 1L

**RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron III H** jest najnowszej generacji olejem typu Universal ATF (Automatic-Transmission-Fluid) do wszystkich przekładni automatycznych z i bez regulowanej blokady hydrokinetycznego przetwornika momentu obrotowego (tzw. sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej), dla których zaleca się płyny przekładniowe typu Dexron II H.

**RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron III H** jest przygotowany na bazie olejów hydrokrakowanych i PAO ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi i inhibitorami, zapewniającymi wyśmienite funkcjonowanie przekładni automatycznej.



### Specyfikacja:

**RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron III H** jest sprawdzony w praktyce i wypróbowany w podzespołach z zaleceniem stosowania olejów o dopuszczeniu / specyfikacji:

Dexron III H, Ford Mercon i Ford Mercon V, Allison C4

Dopuszczenie: MAN 339 typ Z-2, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C, Voith 55.6336.3x Extended Drain (G1363), Allison C4-32642009 (ATF III H)

Odpowiada: MB 236.1, 236.6, 236.9, 236.10

### Na zamówienie

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.