

since 2007

petrostar

SODAL PIANA POLIURETANOWA MAXI 870ML

Pianka pistoletowa SOUDAFOAM MAXI to profesjonalny produkt montażowo-uszczelniający o obniżonej rozprężalności, zapewniający znakomitą izolacyjność termiczną i akustyczną. Dzięki swojej wyjątkowej wydajności i ekonomiczności, jest idealnym wyborem do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie.



Zastosowanie:

- **Montaż stolarki:** Uszczelnienia przy instalacji ościeżnic okiennych i drzwiowych.
- **Wygłuszanie i izolacja:** Doskonała do uszczelniania i wygłuszania parapetów, stopni schodów, rolet oraz przepustów rurowych.
- **Konstrukcje dachowe:** Uszczelnienia złączy dachowych, ściennych i stropowych.
- **Prefabrykaty drewniane:** Łączenie i uszczelnienia w konstrukcjach szkieletowych.
- **Instalacje techniczne:** Izolacja elementów instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych.
- **Systemy chłodnicze:** Uszczelnienia w systemach chłodzących.
- **Izolacja termiczna:** Idealna do izolacji dachów i stropodachów.

Zalety:

- **Doskonała przyczepność:** Mocno przylega do podłoża budowlanych, takich jak mur, cegła, beton, kamień, drewno, PCV, aluminium (w tym pokrytego powłokami proszkowymi), powierzchni szklonych i innych.
- **Wysoka wydajność:** Gwarantuje stabilność parametrów i efektywne wykorzystanie.
- **Szybkie utwardzanie:** Krótki czas schnięcia umożliwia szybką obróbkę.
- **Precyzyjne dozowanie:** Umożliwia dokładne i oszczędne nakładanie produktu.

Sposób użycia:

1. **Przygotowanie podłoża:** Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, bez tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń.
2. **Zwilżanie:** Przed aplikacją obficie zwilż podłoże wodą.
3. **Przygotowanie puszki:** Puszka powinna mieć temperaturę pokojową. Energicznie wstrząśnij puszką około 30 razy.
4. **Aplikacja:** Nakręć puszkę na pistolet, wyreguluj dyszę i aplikuj piankę powoli, od dołu ku górze, pozostawiając miejsce na jej rozprężenie.
5. **Warstwowanie:** Nakładaj kolejne warstwy dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwilżeniu jej wodą.
6. **Obróbka końcowa:** Po całkowitym utwardzeniu usuń nadmiar pianki, zabezpiecz ją przed promieniowaniem UV.

W ofercie

[Sklep nr 1 Praga](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.